

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA – MA

CPL
Fis. 10

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados senhores,

A empresa DISTIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.779.520/0001-06, com sede na cidade de Imperatriz – MA, na Rua B 13, Leandra, CEP 65.900-850, por intermédio de seu representante legal, o Sra. AMANDA SILVA DOS SANTOS, brasileira, natural de Pedreiras-Ma, divorciada, portadora da Cédula de identidade RG nº RG: 126171219993-0 SESP-MA e do CPF: 916.541.493-49, abaixo assinado propõe à Prefeitura Municipal de João Lisboa – MA, os preços infra discriminados.

MÓVEIS ESCOLAR

ITEM	DESCRÍÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT. (R\$)	V. TOTAL (R\$)
2	Cadeira do Professor. Estrutura em tubo 3\4 p. 090 soldada mig com tratamento anti-corrosivo em desengrache, decapante, fosfazião e neutralização para pintura em epóxi pó, secagem em estufa a 180° graus, acento anatômico med 038x038 e no mínimo 10 mm de espessura, MDF na cor branca, altura do assento ao chão 0,47m, encosto anatômico em laminado no mínimo de 10 espessura med 038x019, altura do encosto ao chão 0,64m	Unid.	100	84,00	8.400,00
3	Carteira Escolar Universitária com prancheta lateral. Composta por estrutura metálica, assento, encosto, porta livro em plásticos. A prancheta em madeira MDF NAVAL, com espessura de 18mm, revestido na face superior e laterais em laminado em PET Termo laminar a VACO de alta pressão, acabamento texturizado, na cor AZUL, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em Laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor BRANCA. Dimensões 480 mm de comprimento por 250 mm de largura aproximadamente e 18,0mm (espessura). Deverá constar no Tampo em Madeira MDF abertura em Baixo Relevo Porta Lapis, Termolaminar em PET a VACO, na parte superior, permitindo a inserção de uma folha A4 em sua superfície de trabalho. A altura da prancheta ao chão na região de apoio do cotovelo deve ser de aproximadamente 685 mm e a mesma deve possuir uma inclinação em torno de 10° com o plano horizontal afim de proporcionar maior conforto ergonômico ao usuário. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero (PP) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser 465mm de largura, 420mm de profundidade com 5mm de espessura de parede. Deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de 4 (quatro) parafuso 5x30 para plástico. A altura do assento até o chão deve ser de 460 mm aproximadamente. O encosto deve ser fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460mm de largura por 330mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados, unido à estrutura metálica pelo encaixe de dupla cavidade na parte posterior do encosto, sendo travado por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto deve possuir furos para ventilação. O porta-livros deve ser produzido em polipropileno copolímero virgem pelo processo de injeção de termoplásticos. Ele deve ser totalmente fechado nas partes laterais e traseira e com aberturas para ventilação na parte inferior. A abertura frontal de acesso ao porta-livros deve medir aproximadamente 270mm x 85mm, e sua profundidade deve ser de 270mm. Deve acoplar-se ao assento através de abas que se prolongam da cesta e juntam-se com a estrutura onde serão fixadas por 2 parafusos. A estrutura deve ser fabricada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base de ligação do assento e encosto e as pernas com tubos de secção oblonga 16x30 mm e espessura de parede de 1,5mm dobrados. Duas travessas horizontais em tubo de 22 mm de diâmetro e 1,2mm de espessura de parede que servirão de encaixe para o suporte da prancheta. Esse por sua vez deve ser fabricado em um tubo 19 mm de diâmetro e 1,2 mm de espessura de parede. Todas as peças da estrutura metálica devem ser unidas por solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com tinta epóxi (pó), o que garante proteção antioxidante e uma maior vida útil ao conjunto. Além disso todas as pontas dos tubos devem ser cobertas buchas plásticas.	Unid.	1.000	176,00	176.000,00



	CJC Conjunto para Creche em ABS Mesa com 04 Cadeiras. CONSTITUINTES - MESA: tampo em madeira MDF, com espessura de 15mm, revestido na face superior e laterais em laminado em PET de alta pressão, acabamento texturizado, na cor AMARELA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em Laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor BRANCA. Dimensões acabadas 750mm (largura) x 750mm (profundidade) x 15,0mm (espessura). Estrutura composta de: - Pés confeccionados em Tubo de aço carbono, secção 3/4, em chapa 18 pés duplos soldado no sistema MIG. Altura 550mm • Fixação do tampo à estrutura através de: - 08 parafusos rosca soberba, cabeça fenda ou Phillips. • Fixação das ponteiras interna tubo 3/4 pp 08 unidades. • Nas partes metálicas aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor PRETO. CONSTITUINTES - CADEIRA: Assento e encosto em polipropileno, na cor AMARELO Estrutura em tubo de aço carbono, diâmetro de 7/8, em chapa 18. • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Ponteiras e sapatas, em polipropileno, injetadas na cor AMARELA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor PRETO TEXTURIZADO. Observações: Conjunto indicado para o ensino fundamental. Recomendado para crianças de 1,33 a 1,59 m de altura " Deverão constar no Tampo em Madeira MDF o nome da Prefeitura Municipal de Joao Lisboa/MA, Personalizado em Baixo Relevo Termolaminar em PET a VACO.	Unid.	150	354,00	53.100,00
6	Mesa do Professor. Mesa com estrutura do pe em metalon 30x30 duplo e 30x50 3 30x20, pés duplos soldados no sistema MIG com tratamento anti-corrosivo pintura em epóxi secagem em estufa a 180° graus, mesa em MDF 15mm med 090x060X075, cor madeirado e fita de borda branca aplicada com cola de alta temperatura	Unid.	100	198,00	19.800,00
TOTAL (R\$)					257.300,00

A mesma contempla o valor total de R\$: 257.300,00 – Duzentos e Cinquenta e Sete Mil e Trezentos Reais.

A validade desta é de 60 (sessenta) dias.

Imperatriz-MA 05 de março de 2020.


EMPRESA DISTIMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
 RUA "B" Nº 13- BAIRRO LEANDRA-IMPERATRIZ/MA
 CNPJ:10.779.520/0001-06
EMPRESÁRIA
 AMANDA SILVA DOS SANTOS
 Sócia Proprietário
 RG: 126171219993-0 SESP-MA
 CPF: 916541493-49

DISTIMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
 RUA "B" Nº 13- BAIRRO LEANDRA – IMPERATRIZ/MA
 CNPJ: 10.779.520/0001-06
 EMAIL: distimar2008@gmail.com

ORÇAMENTO DE MÓVEIS ESCOLAR

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT. (R\$)	V. TOTAL (R\$)
1	<p>Cadeira do Professor. Estrutura em tubo 3x4 p. 090 soldada mig com tratamento anti-corrosivo em desengrache, decapante, fosfatação e neutralização para pintura em epóxi pó, secagem em estufa a 180° graus, acento anatômico med 038x038 e no mínimo 10 mm de espessura, MDF na cor branca, altura do assento ao chão 0,47m, encosto anatômico em laminado no mínimo de 10 espessura med 038x019, altura do encosto ao chão 0,64m</p> <p>Cartela Escolar Universitária com prancheta lateral. Composta por estrutura metálica, assento, encosto, porta livro em plásticos. A prancheta em madeira MDF NAVAL, com espessura de 18mm, revestido na face superior e laterais em laminado em PET Termo laminar a VACO de alta pressão, acabamento texturizado, na cor AZUL, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em Laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor BRANCA. Dimensões 480 mm de comprimento por 250 mm de largura aproximadamente e 18,0mm (espessura). Deverá constar no Tampa em Madeira MDF abertura em Baixo Relevo Porta Lapis, Termolaminar em PET a VACO, na parte superior, permitindo a inserção de uma folha A4 em sua superfície de trabalho. A altura da prancheta ao chão na região de apoio do cotovelo deve ser de aproximadamente 685 mm e a mesma deve possuir uma inclinação em torno de 10° com o plano horizontal afim de proporcionar maior conforto ergonômico ao usuário. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero (PP) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Sustas dimensões aproximadas devem ser 465mm de largura, 420mm de profundidade com 5mm de espessura de parede. Deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de 4 (quatro) parafuso 5x30 para plástico. A altura do assento até o chão deve ser de 460 mm aproximadamente. O encosto deve ser fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460mm de largura por 330mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados, unido à estrutura metálica pelo encaixe de dupla cavidade na parte posterior do encosto, sendo travado por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto deve possuir furos para ventilação. O porta-livros deve ser produzido em polipropileno copolímero virgem pelo processo de injeção de termoplásticos. Ele deve ser totalmente fechado nas partes laterais e traseira e com aberturas para ventilação na parte inferior. A abertura frontal de acesso ao porta-livros deve medir aproximadamente 270mm x 85mm, e sua profundidade deve ser de 270mm. Deve acoplar-se ao assento através de abas que se prolongam da cesta e juntam-se com a estrutura onde serão fixadas por 2 parafusos. A estrutura deve ser fabricada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base de ligação do assento e encosto e as pernas com tubos de seção oblônica 16x30 mm e espessura de parede de 1,5mm dobrados. Duas travessas horizontais em tubo de 22 mm de diâmetro e 1,2mm de espessura de parede que servirão de encaixe para o suporte da prancheta. Esse por sua vez deve ser fabricado em um tubo 19 mm de diâmetro e 1,2 mm de espessura de parede. Todas as peças da estrutura metálica devem ser unidas por solda M/G, tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com tinta epóxi (pó), o que garante proteção antioxidante e uma maior vida útil ao conjunto. Além disso todas as pontas dos tubos devem ser cobertas buchas plásticas.</p>	Unid.	100	84,00	8.400,00

ENDEREÇO: RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, 1902 - BAIRRO - BACURU
CNPJ - 15.096.847/0001-99 - INSC. ESTADUAL - 12.378.855-2

C. M. DE J. SILVA MERCANTIL - ME

RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, 1902 - BAIRRO - BACURU - IMPERATRIZ - MARANHÃO - CEP - 65.916-073
C. M. DE J. SILVA MERCANTIL - ME - CNPJ - 15.096.847/0001-99 - INSC. ESTADUAL - 12.378.855-2 - ENDEREÇO:



RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, 1902 - BAIRRO - BACURU - IMPERATRIZ - MARANHÃO - CEP - 65.916-073

C. M. DE J. SILVA MERCANTIL - MB - CNPJ - 151096847/0001-99 - INSC. ESTADUAL - 12.378.855-2 - ENDEREÇO:



CJC	Conjunto para Creche em ABS	Mesa com Cadeiras.			
CONSTITUINTE - MESA:	tampo em madeira MDF, com espessura de 15mm, revestido na face superior e laterais em laminado em PET de alta pressão, acabamento texturizado, na cor AMARELA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em Laminado melanínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor BRANCA. Dimensões acabadas 750mm (largura) x 750mm (profundidade) x 15,0mm (espessura). Pés confeccionados em Tubo de aço carbono, seção 3/4, em chapa 18 pés duplos soldado no sistema MIG. Altura 550mm				
	<ul style="list-style-type: none"> • Fixação do tampo à estrutura através de: - 08 parafusos rosca soberba, cabeça fenda ou Phillips. • Fixação das ponteiras interna tubo 3/4 pp 08 unidades. • Nas partes metálicas aplicado tratamento antiferrugínoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brillante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor PRETO. <p>CONSTITUINTE - CADEIRA: Assento e encosto em polipropileno, na cor AMARELO Estrutura em tampo de aço carbono, diâmetro de 7/8, em chapa 18.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Ponteiras e sapatas, em polipropileno, injetadas na cor AMARELA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrugínoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brillante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor PRETO TEXTURIZADO. <p>Observações: Conjunto indicado para crianças de 1,33 a 1,59 m de altura " Deverão constar no Tampo em Madeira MDF o nome da Prefeitura Municipal de João Lisboa/MA, Personalizado em Baixo Relevo Termolaminar em PET a VACO.</p>	<p>Unid. 150</p> <p>354,00</p>			

05/03/2020 IMPERATRIZ MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

CNPJ - 15.096.584/0001-99 - INSC. ESTADUAL - 12.378.855-2

ENDEREÇO: RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, 1902 - BAIRRO - BACURU

C. M. DE J. SILVA MERCANTIL - ME

MÓVEIS ESCOLAR

CNPJ: 19.972.790/0001-03
E-mail: fabraca@19moveis.com
(99) 3521-1160 / 3521-1218
Centro - CEP: 65927-000 - Site: www.19moveis.com
Rua Mensageiro da Paz, 17 - Davioparque MA
9.867,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT. (R\$)	V. TOTAL (R\$)
1	Cadeira do Professor. Estrutura em tubo 314 p. 090 soldada mig com tratamento anti-corrosivo em desengrafe, decapante, fosfazação e neutralização para pintura em epóxi pó, secagem em estufa a 180° graus, acento anatômico med 038x038 e no mínimo 10 mm de espessura. MDF na cor branca, altura do assento ao chão 0,47m, encosto anatômico em laminado no mínimo de 10 espessura med 038x019, altura do encosto ao chão 0,64m	Unid.	100	90,67	9.067,00

Carteira Escolar Universitária com prancheta lateral. Composta por estrutura metálica, assento, encosto, porta livro em plásticos. A prancheta em madeira MDF NAVAL, com espessura de 18mm, revestido na face superior e laterais em laminado em PET Termo laminar a VACO de alta pressão, acabamento texturizado, na cor AZUL, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor BRANCA. Dimensões 480 mm de comprimento por 250 mm de largura aproximadamente e 18,0mm (espessura). Deverá constar no Tampa em Madeira MDF abertura em Baixo Relevo Porta Lapis. Termolaminar em PET a VACO, na parte superior, permitindo a inserção de uma folha A4 em sua superfície de trabalho. A altura da prancheta ao chão na região de apoio do cotovelo deve ser de aproximadamente 685 mm e a mesma deve possuir uma inclinação em torno de 10° com o plano horizontal afim de proporcionar maior conforto ergonômico ao usuário. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero (PP) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser 465mm de largura, 420mm de profundidade com 5mm de espessura de parede. Deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de 4 (quatro) parafuso 5x30 para plástico. A altura do assento até o chão deve ser de 460 mm aproximadamente. O encosto deve ser fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460mm de largura por 330mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados, unido à estrutura metálica pelo encaixe de dupla cavidade na parte posterior do encosto, sendo travado por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto deve possuir furos para ventilação. O porta-livros deve ser produzido em polipropileno copolímero virgem pelo processo de injeção de termoplásticos. Ele deve ser totalmente fechado nas partes laterais e traseira e com aberturas para ventilação na parte inferior. A abertura frontal de acesso ao porta-livros deve medir aproximadamente 270mm x 85mm, e sua profundidade deve ser de 270mm. Deve acoplar-se ao assento através de abas que se prolongam da cesta e juntam-se com a estrutura onde serão fixadas por 2 parafusos. A estrutura deve ser fabricada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base de ligação do assento e encosto e as pernas com tubos de seção oblonga 16x30 mm e espessura de parede de 1,5mm dobrados. Duas travessas horizontais em tubo de 22 mm de diâmetro e 1,2mm de espessura de parede que servirão de encaixe para o suporte da prancheta. Esse por sua vez deve ser fabricado em um tubo 19 mm de diâmetro e 1,2 mm de espessura de parede. Todas as peças da estrutura metálica devem ser unidas por solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com tinta epóxi (pô), o que garante proteção antioxidante e uma maior vida útil ao conjunto. Além disso todas as pontas dos tubos devem ser cobertas buchas plásticas.

Toda linha escolar completa.
São móveis com o menor preço e com a maior durabilidade.



